



509 AA

Chemicals



Specifications

Application:FOR ACID AND CHEMICAL. SUITABLE FOR 98% OF EXISTING CHEMICALS.

Type of work:Suction & delivery

Tube:BLACK CONDUCTIVE UHMWPE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)

Reinforcement:HIGH TENSILE TEXTILE CORDS WITH EMBEDDED STEEL HELIX WIRE

Cover:BLACK EPDM - ABRASION, OZONE AND FIRE RESISTANT

Working temperature:-20°C/+65°C (-4°F + 150°F)

маркуч за Химикали



Характеристики

Приложение:за киселини и химикали. Подходящ за 98% от съществуващите химикали.

Режим на работа:смукателно-нагнетателен

Вложка:черен електропроводим UHMWPE (полиетилен с ултра висока молекулярна маса)

Подсилване:високоякостни текстилни платове със метална спирала

Покритие:черен EPDM каучук устойчив на износване, озон и огън

Работна температура:-20°C/+65°C (-4°F + 150°F)

Вътрешен размер		Външен размер		Тегло	Работно налягане			Вакуум	Радиус на огъване	Размер на ролка	
ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m	
19	3/4	31	6	620	10	150	90	188	30,5		
25	1"	37	6	770	10	150	90	225	30,5		
32	1" 1/4	44	6	920	10	150	90	263	30,5		
38	1" 1/2	51	6,5	1050	10	150	90	338	30,5		
51	2"	67	8	1900	10	150	90	413	30,5		
76	3"	92	8	2980	10	150	80	525	30,5		